De Dietrich

Geschirrspüler





Produkt-Highlights

ICS+ Intelligent Control System: Dank Sensoren passt dieses Programm während des gesamten Spülgangs alle Spülparameter (Dauer, Wasser, Temperatur) an die Menge des Geschirrs und dessen Verschmutzungsgrad an. Das Ergebnis ist immer perfekt.

42 dB Mit einem Geräuschpegel von nur 42 dB(A) ist Ihr Geschirrspüler sehr leise.

Ref.: DBJ422DQX

ALLGEMEINE	
Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DBJ422DQX
EAN-Code	3660767990500
Zollcode	84221100

EIGENSCHAFTEN	
Bauart	Eingebaut
Anzahl der Bestecke	14
Motortyp	Induktion
Wannenmaterial	Edelstahl
Trocknungssystem	Natürliche Konvektion mit automatisch entriegelbarer Türöffnung
3-in-1-Funktion	Ja
Korpusfarbe	
Türfarbe	Türverkleidung nicht vorgesehen
Panel-Farbe	Edelstahl
Innenbeleuchtung	Nein
Verbindungsfähigkeit	Nein

LEISTUNG	
Energieeffizienzklasse	В
Jährlicher Energieverbrauch x 100 Zyklen (kW/h)	65
Programmdauer (min)	220
Wasserverbrauch (I/Zyklus)	9,8
Geräuschpegel (dB (A))	42
Klasse der Umgebungslärmemissionen	В

PROGRAMMIEREN	
Elektronischer Typ	Ziffern
Typ der Tasten	Berührungsempfindlich
Tastatursperre	Ja
Verzögerter Start (Stunden)	24
Verbleibende Zeitanzeige (Stunden)	Ja
Anzeige für das Ende des Zyklus	Spotlight-+-Signalton
Anzahl der Programme	8
Programme	Intensiv; Eco; ICS+; 90 Min.; Schnell 30 Min.; Glas; Universal; Vorwäsche
Optionen	Halbe Beladung;Express;Boost;Energies paren
Anzahl der Waschtemperaturen	5
Temperaturen (°C)	45; 50; 55; 60; 65
Salz-Leuchtanzeige	Ja
Klarspüler-Kontrollleuchte	Ja

De Dietrich

Ref.: DBJ422DQX

Geschirrspüler

INNENAUSSTATTUNG	
Vertikal verstellbarer oberer Korb	Ja
Art des unteren Korbs	Modular
3. Korb	Nein
Besteckkorb	Nein
Ausstattung für den oberen Korb	1 Becherhalter; 1 Halter für Stielgläser+ -Becher
Maximale Größe des Tellers im unteren Korb (mm)	300
Maximale Größe des Tellers im oberen Korb (mm)	250

SICHERHEIT	
Hydraulische Sicherheit	Überlaufschutz + Auslaufschutz +
	Aquablock

bmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT	815 x 598 x 550
nm)	
bmessungen des verpackten Produkts HxBxT nm)	890 x 645 x 645
ruttogewicht (kg)	46
ettogewicht (kg)	36,8
bnehmbarer Deckel	Nein
öhe ohne Aufsatz (mm)	
nstellbare Füße	Ja
interfüße von vorne verstellbar	Ja
nbaumaße HxBxT (mm)	820 x 600 x 580
stallation in der Höhe möglich	Ja
ürmontage	Standard
laximales Gewicht, das von der Frontplatte des eräts getragen werden kann (kg)	7
laximale Leistung (W)	1930
oannung (V)	230
requenz (Hz)	50
cherung (A)	10
eckertyp	Europa
/armwasser- und Kaltwasseranschluss	

HERSTELLUNG	
Herkunft	China
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15
Reparaturindex	9,3
Registrierungs-Nr.	1436283
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1436283

