

De Dietrich

Geschirrspüler

Ref.: DCJ422Q SX



Produkt-Highlights

Automatische Türöffnung Am Ende des Trocknungszyklus öffnet eine spezielle Vorrichtung die Tür langsam und automatisch um einige Zentimeter, um eine perfekte Trocknung zu gewährleisten, wodurch bis zu 20 % Energie eingespart werden können.

Mini-Schiebekorb Ein kleiner Korb, der frei auf dem oberen Korb gleiten kann. Eine clevere Lösung, um Ihren Geschirrspüler flexibler zu beladen.

Schiebetür Für alle Arten der Installation in Ihrer Küche.

ALLGEMEINE	
Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DCJ422Q SX
EAN-Code	3660767984493
Zollcode	84221100

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Eingebaut
Anzahl der Bestecke	14
Motortyp	Induktion
Wannenmaterial	Edelstahl
Trocknungssystem	Natürliche Konvektion mit automatisch abschaltbarer Türöffnung
3-in-1-Funktion	Ja
Korpusfarbe	
Türfarbe	Türverkleidung nicht vorgesehen
Panel-Farbe	Edelstahl
Innenbeleuchtung	Nein
Verbindungsfähigkeit	Nein

LEISTUNG

Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch x 100 Zyklen (kW/h)	75
Programmdauer (min)	220
Wasserverbrauch (l/Zyklus)	9,8
Geräuschpegel (dB (A))	42
Klasse der Umgebungslärmemissionen	B

PROGRAMMIEREN

Elektronischer Typ	Ziffern
Typ der Tasten	Berührungsempfindlich
Tastatursperre	Ja
Verzögerter Start (Stunden)	24
Verbleibende Zeitanzeige (Stunden)	Ja
Anzeige für das Ende des Zyklus	Spotlight; Summer
Anzahl der Programme	8
Programme	Intensiv; Eco; ICS+; 90 Min.; Schnell 30 Min.; Glas; Universal; Vorwäsche
Optionen	Halbe Beladung; Express; Trocknen Plus; Boost; Energiesparen
Anzahl der Waschtemperaturen	5
Temperaturen (°C)	45; 50; 55; 60; 65
Salz-Leuchtanzeige	Ja
Klarspüler-Kontrollleuchte	Ja

INNENAUSSTATTUNG

Vertikal verstellbarer oberer Korb	Ja
Art des unteren Korbs	Modular
3. Korb	Kleiner Schiebekorb
Besteckkorb	Ja
Ausstattung für den oberen Korb	1 Becherhalter; 1 Halter für Stielgläser+ -Becher
Maximale Größe des Tellers im unteren Korb (mm)	300
Maximale Größe des Tellers im oberen Korb (mm)	250

Geschirrspüler

Ref.: DCJ422Qsx

SICHERHEIT

Hydraulische Sicherheit	Überlaufschutz + Auslaufschutz + Aquablock
-------------------------	--

INSTALLATION

Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	815 x 598 x 550
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	890 x 645 x 645
Bruttogewicht (kg)	46
Nettogewicht (kg)	39,5
Abnehmbarer Deckel	Nein
Höhe ohne Aufsatz (mm)	
Einstellbare Füße	Ja
Hinterfüße von vorne verstellbar	Ja
Einbaumaße HxBxT (mm)	820 x 600 x 580
Installation in der Höhe möglich	Ja
Türmontage	Schiebetür
Maximales Gewicht, das von der Frontplatte des Geräts getragen werden kann (kg)	10
Maximale Leistung (W)	1930
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Sicherung (A)	10
Steckertyp	Europa
Warmwasser- und Kaltwasseranschluss	

HERSTELLUNG

Herkunft	China
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15
Reparaturindex	9,3
Registrierungs-Nr.	2264689
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2264689

