

De Dietrich

Geschirrspüler

Ref.: DCJ534DQX



Produkt-Highlights

15 Gedecke Dank seines dritten, sehr raffinierten Korbs bietet Ihr Geschirrspüler noch mehr Platz. Diese Schublade für Besteck ist ergonomisch und vollkommen flexibel und schafft Platz für Stielgläser.

Inverter-Motor Eine Motorleistung, die sich durch Leise und Langlebigkeit auszeichnet.

ICS+ Intelligent Control System: Dank Sensoren passt dieses Programm während des gesamten Spülgangs alle Spülparameter (Dauer, Wasser, Temperatur) an die Menge des Geschirrs und dessen Verschmutzungsgrad an. Das Ergebnis ist dann immer perfekt.

ALLGEMEINE

Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DCJ534DQX
EAN-Code	3660767978850
Zollcode	84221100

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Eingebaut
Anzahl der Bestecke	15
Motortyp	Induktion
Wannenmaterial	Edelstahl
Trocknungssystem	Natürliche Konvektion mit automatischer Türöffnung
3-in-1-Funktion	Ja
Korpusfarbe	
Türfarbe	Türverkleidung nicht im Lieferumfang enthalten
Panel-Farbe	Edelstahl
Innenbeleuchtung	Nein
Verbindungsfähigkeit	Nein

LEISTUNG

Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch x 100 Zyklen (kW/h)	76
Programmdauer (min)	198
Wasserverbrauch (l/Zyklus)	9,8
Geräuschpegel (dB (A))	44
Klasse der Umgebungslärmemissionen	B

PROGRAMMIEREN

Elektronischer Typ	Ziffern
Typ der Tasten	Berührungsempfindlich
Tastatursperre	Nein
Verzögerter Start (Stunden)	24
Verbleibende Zeitanzeige (Stunden)	Ja
Anzeige für das Ende des Zyklus	Spotlight+ - Signalton
Anzahl der Programme	8
Programme	Intensiv; Eco; ICS+; 90 Min.; Schnell 30 Min.; Glas; Universal; Vorwäsche
Optionen	Halbe Beladung; Express; Trocknen Plus; Boost; Energiesparen
Anzahl der Waschtemperaturen	5
Temperaturen (°C)	40; 45; 55; 60; 65
Salz-Leuchtanzeige	Ja
Klarspüler-Kontrollleuchte	Ja

Geschirrspüler

Ref.: DCJ534DQX

INNENAUSSTATTUNG	
Vertikal verstellbarer oberer Korb	Ja
Art des unteren Korbs	Modular
3. Korb	Ja
Besteckkorb	Nein
Ausstattung für den oberen Korb	1 Tassenhalter; 1 Halter für Stielgläser+ -Tassen
Maximale Größe des Tellers im unteren Korb (mm)	300
Maximale Größe des Tellers im oberen Korb (mm)	250

SICHERHEIT	
Hydraulische Sicherheit	Überlaufschutz + Leckageschutz + Aquablock

INSTALLATION	
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	815 x 598 x 550
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	890 x 645 x 645
Bruttogewicht (kg)	50,5
Nettogewicht (kg)	43,5
Abnehmbarer Deckel	Nein
Höhe ohne Aufsatz (mm)	
Einstellbare Füße	Ja
Hinterfüße von vorne verstellbar	Ja
Einbaumaße HxBxT (mm)	820 x 600 x 580
Installation in der Höhe möglich	Ja
Türmontage	Standard
Maximales Gewicht, das von der Frontplatte des Geräts getragen werden kann (kg)	7
Maximale Leistung (W)	1930
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Sicherung (A)	10
Steckertyp	Europa
Warmwasser- und Kaltwasseranschluss	

HERSTELLUNG	
Herkunft	China
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15
Reparaturindex	9,3
Registrierungs-Nr.	2328116
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2328116

