

De Dietrich

Geschirrspüler

Ref.: DCJ632DQB



Produkt-Highlights

16 Gedecke Dank der neuen, vergrößerten Spülkammer bietet Ihr Geschirrspüler Platz für 16 Gedecke, darunter Teller mit einem Durchmesser von bis zu 33 cm.

Clean Jet System Ein neues, in den oberen Korb integriertes Düsensystem spritzt Wasser direkt auf den Boden von Gläsern und Weinkaraffen und sorgt so für strahlend glänzende Ergebnisse.

ICS+ Intelligent Control System: Dank Sensoren passt dieses Programm während des gesamten Zyklus alle Waschparameter (Dauer, Wasser, Temperatur) entsprechend der Geschirrmenge und dem Verschmutzungsgrad an. Das Ergebnis ist dann immer perfekt.

ALLGEMEINE

Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DCJ632DQB
EAN-Code	3660767995550
Zollcode	84221100

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Eingebaut
Anzahl der Bestecke	16
Motortyp	Induktion
Wannenmaterial	Edelstahl
Trocknungssystem	Natürliche Konvektion mit automatischer Türöffnung
3-in-1-Funktion	Ja
Korpusfarbe	
Türfarbe	Türverkleidung nicht im Lieferumfang enthalten
Panel-Farbe	Edelstahl
Innenbeleuchtung	Ja
Verbindungsfähigkeit	Nein

LEISTUNG

Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch x 100 Zyklen (kW/h)	66
Programmdauer (min)	215
Wasserverbrauch (l/Zyklus)	9,3
Geräuschpegel (dB (A))	42
Klasse der Umgebungslärmemissionen	B

PROGRAMMIEREN

Elektronischer Typ	Ziffern
Typ der Tasten	Berührungsempfindlich
Tastatursperre	Nein
Verzögerter Start (Stunden)	24
Verbleibende Zeitanzeige (Stunden)	Ja
Anzeige für das Ende des Zyklus	Spotlight+ -Signalton
Anzahl der Programme	9
Programme	ICS+;Hygiene Plus;Nachtruhe;Eco;90 Min.;Vorwäsche;Tankreinigung;Waschen & Trocknen 55 Min.;Schnell 35 Min.
Optionen	Halbe Beladung;Express;Trocknen Plus;Clean Jet System
Anzahl der Waschtemperaturen	6
Temperaturen (°C)	55; 50; 60; 65; 70; 72
Salz-Leuchtanzeige	Ja
Klarspüler-Kontrollleuchte	Ja

De Dietrich

Geschirrspüler

Ref.: DCJ632DQB

INNENAUSSTATTUNG	
Vertikal verstellbarer oberer Korb	Ja
Art des unteren Korbs	Modular
3. Korb	Ja
Besteckkorb	Nein
Ausstattung für den oberen Korb	4 Halter für Stielgläser+ -Tassen
Maximale Größe des Tellers im unteren Korb (mm)	330
Maximale Größe des Tellers im oberen Korb (mm)	250

SICHERHEIT	
Hydraulische Sicherheit	Überlauf + Leckageschutz +

INSTALLATION	
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	857 x 598 x 550
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	890 x 670 x 665
Bruttogewicht (kg)	42,3
Nettogewicht (kg)	38,8
Abnehmbarer Deckel	Nein
Höhe ohne Aufsatz (mm)	
Einstellbare Füße	Ja
Hinterfüße von vorne verstellbar	Ja
Einbaumaße HxBxT (mm)	860 x 600 x 580
Installation in der Höhe möglich	Ja
Türmontage	Schiebetür
Maximales Gewicht, das von der Frontblende des Geräts getragen werden kann (kg)	9
Maximale Leistung (W)	1930
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Sicherung (A)	10
Steckertyp	Europa
Warmwasser- und Kaltwasseranschluss	

HERSTELLUNG	
Herkunft	China
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15
Reparaturindex	
Registrierungs-Nr.	1862604
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1862604