De Dietrich

Backofen Ref.: DOP4546BT



ALLGEMEINE	
Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DOP4546BT
EAN-Code	3660767993235
Zollcode	85166080

EIGENSCHAFTEN	
Bauart	Eingebaut
Energieart	Elektrisch
Kochmodus	Multifunktion +
Art der Garraumreinigung	Pyrolyse
Farbe	Unendliches Schwarz
Name des Programmierers	Weißes LCD-Display
Anzahl der Drehknöpfe	1
Art der Innentür	Abnehmbares Vollglas
Türöffnung	Drop-Down Soft Close
Volumen des Wassertanks (I)	

VERBINDUNG	
Verbindungsfähigkeit	Nein
Verbindungstyp	
Eigenschaften	



LEISTUNG	
Energieeffizienzindex (EEI) (kWh)	81,4
Energieeffizienzklasse	A
Herkömmlicher Energieverbrauch (kW/h)	0,70
Energieverbrauch durch erzwungene Konvektion (kW/h)	1,10
Grillleistung	2100
Standby-Verbrauch (W)	0,8
Standby-Verbrauch im angeschlossenen Modus (W)	
Garraumvolumen (I)	73
Abmessungen des Garraums HxBxT (mm)	382 x 474 x 405
Garraummaterial	Emailliert
Türbeleuchtung	Ja

Produkt-Highlights

Al Talent Sonde Absolute Kontrolle über die Kerntemperatur. Die Bluetooth-Al Talent Sonde wird in das Gargut eingeführt und misst präzise die Innentemperatur. Der Ofen heizt auf und schaltet sich aus, sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Auto-Modus Der Auto-Modus kann den Ofen steuern und eine Vielzahl von Gerichten programmieren. Je nach ausgewähltem Rezept schlägt der Ofen automatisch die beste Zubereitungsart für Ihr Gericht vor, um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen.

Auto Low Temperature Diese exklusive Auto-Funktion gart Fleisch, Geflügel, Fisch, Gratins oder Joghurtgerichte gleichmäßig. regelmäßig und schonend. Dieses perfekt beherrschte Garverfahren sorgt für saftige Gerichte mit unvergleichlicher Zartheit.

De Dietrich

Backofen Ref.: DOP4546BT

KOCHFUNKTIONEN Anzahl der Kochfunktionen	15
	Kombinierte Hitze
Kochprogramm 1	
Kochprogramm 2	Umluft (Fan) Konventionell
Kochprogramm 3	Nonventionen
Kochprogramm 4	Eco
Kochprogramm 5	Umluftgrill
Kochprogramm 6	Unter+ lüfter
Kochprogramm 7	Variabler Grill
Kochprogramm 8	Air Fry
Kochprogramm 9	Warmhalten
Kochprogramm 10	Auftauen
Kochprogramm 11	Teig gehen lassen
Kochprogramm 12	Trocknen
Kochprogramm 13	Schabbat
Kochprogramm 14	Kulinarischer Leitfaden
Kochprogramm 15	Niedertemperaturgaren
Kochprogramm 16	PyroExpress (59 Min.)
Kochprogramm 17	Pyrolyse 2H
Kochprogramm 18	
Kochprogramm 19	
Kochprogramm 20	
Kochprogramm 21	
Kochprogramm 22	
Kochprogramm 23	
Kochprogramm 24	
Kochprogramm 25	
Kochprogramm 26	

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG	
Art der Seitengitter	6-stufiger Chromdraht
Anzahl der Teleskop-Seitengitter	1
Teleskop-Gitter	Teilweise verschiebbares System
Anzahl der Roste	3
Art der Roste	1 flacher Sicherheit-Rost; 2 Halbroste
Anzahl der Platten und Bleche	2
Art der Platten und Bleche	1 Schale 45 mm; perforierte Schale Schale 20 mm
B1-0	K1.1.

SICHERHEIT	
Art der Sicherheitsvorrichtungen	Zugriff auf Schloss-Befehl
Art der Tür	Kaltes Türblatt

INSTALLATION	
Max. elektrische Leistung in kW	3,385
Sicherung (A)	16
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	592 x 592 x 609
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	670 x 640 x 660
Einbaumaße HxBxT (mm)	585 x 560 x 550
Länge des Netzkabels (cm)	115
Steckertyp	Ohne Stecker
Nettogewicht (kg)	38
Bruttogewicht (kg)	39,3

HERSTELLUNG		
Herkunft	Frankreich	
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20	
Reparaturindex		