De Dietrich

Backofen Ref.: DOP4556B



ALLGEMEINE	
Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DOP4556B
EAN-Code	3660767993259
Zollcode	85166080

Bauart	Eingebaut
nergieart	Elektrisch
ochmodus	Multifunktion +
rt der Garraumreinigung	Pyrolyse
arbe	Unendliches Schwarz
ame des Programmierers	Weißes LCD-Display
nzahl der Drehknöpfe	1
rt der Innentür	Abnehmbares Vollglas
üröffnung	Drop-Down Soft Close
olumen des Wassertanks (I)	

VERBINDUNG	
Verbindungsfähigkeit	Nein
Verbindungstyp	
Eigenschaften	



LEISTUNG	
Energieeffizienzindex (EEI) (kWh)	81,4
Energieeffizienzklasse	A
Herkömmlicher Energieverbrauch (kW/h)	0,70
Energieverbrauch durch erzwungene Konvektion (kW/h)	1,10
Grillleistung	2100
Standby-Verbrauch (W)	0,8
Standby-Verbrauch im angeschlossenen Modus (W)	
Garraumvolumen (I)	73
Abmessungen des Garraums HxBxT (mm)	382 x 474 x 405
Garraummaterial	Emailliert
Türbeleuchtung	Ja

Produkt-Highlights

Al Talent Sensor Dank des Al Talent Sensors steuert der Backofen automatisch die Garzeit, den Kochmodus und die Temperatur auf Grundlage der vom Sensor erfassten Feuchtigkeit der Speise.

Auto-Modus Der Auto-Modus kann den Backofen steuern und eine Vielzahl von Gerichten programmieren. Je nach ausgewähltem Rezept schlägt der Backofen automatisch die beste Zubereitungsart für Ihr Gericht vor, um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen.

Auto-Niedertemperatur Diese exklusive Auto-Funktion gart Fleisch, Geflügel, Fisch, Gratins oder Joghurtgerichte gleichmäßig.

Regelmäßig und schonend. Dieses perfekt beherrschte Garverfahren sorgt für saftige Gerichte mit unvergleichlicher Zartheit.

De Dietrich

Backofen Ref.: DOP4556B

Anzahl der Kochfunktionen	16
Kochprogramm 1	Kombinierte Hitze
Kochprogramm 2	Umluft (Fan)
Kochprogramm 3	Konventionell
Kochprogramm 4	Eco
Kochprogramm 5	Umluftgrill
Kochprogramm 6	Unter+ lüfter
Kochprogramm 7	Variabler Grill
Kochprogramm 8	Air Fry
Kochprogramm 9	Warmhalten
Kochprogramm 10	Auftauen
Kochprogramm 11	Teig gehen lassen
Kochprogramm 12	Trocknen
Kochprogramm 13	Schabbat
Kochprogramm 14	Chef
Kochprogramm 15	Kulinarischer Leitfaden
Kochprogramm 16	Niedertemperaturgaren
Kochprogramm 17	PyroExpress (59 Min.)
Kochprogramm 18	Pyrolyse 2H
Kochprogramm 19	
Kochprogramm 20	
Kochprogramm 21	
Kochprogramm 22	
Kochprogramm 23	
Kochprogramm 24	
Kochprogramm 25	
Kochprogramm 26	

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG	
Art der Seitengitter	6-stufiger Chromdraht
Anzahl der Teleskop-Seitengitter	1
Teleskop-Gitter	Teilweise verschiebbares System
Anzahl der Roste	4
Art der Roste	2 flache Sicherheit-Gitter; 2 Halbgitter
Anzahl der Platten und Bleche	3
Art der Platten und Bleche	1 Schale 45 mm; perforierte Schale Tablett 20 mm; 1 Schale 8 mm
D11-0	AL-1-

SICHERHEIT	
Art der Sicherheitsvorrichtungen	Zugriff auf Schloss-Befehl
Art der Tür	Kaltes Türblatt

INSTALLATION	
Max. elektrische Leistung in kW	3,385
Sicherung (A)	16
Spannung (V)	220–240
Frequenz (Hz)	50/60
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	592 x 592 x 609
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	670 x 640 x 660
Einbaumaße HxBxT (mm)	585 x 560 x 550
Länge des Netzkabels (cm)	115
Steckertyp	Ohne Stecker
Nettogewicht (kg)	39,1
Bruttogewicht (kg)	40,0

HERSTELLUNG	
Herkunft	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	