De Dietrich


Backofen Ref.: DOP4741B



Diamant-Selektor Der Navigationswahlschalter mit seinem exklusiven Design ist feinfühlig, taktil und ergonomisch und bietet eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit für höchste Präzision bei der Einstellung, wodurch die Exzellenz noch unterstrichen wird.

ALLGEMEINE	
Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DOP4741B
EAN-Code	366076799333
Zollcode	85166080

EIGENSCHAFTEN	
Bauart	Eingebaut
Energieart	Elektrisch
Kochmodus	Multifunktion +
Art der Garraumreinigung	Pyrolyse
Farbe	Unendliches Schwarz
Name des Programmierers	Farbe-TFT-Bildschirm
Anzahl der Drehknöpfe	1
Art der Innentür	Vollglas-Schiebetür
Türöffnung	Herunterklappbar, Soft-Close
Volumen des Wassertanks (I)	



LEISTUNG	
Energieeffizienzindex (EEI) (kWh)	81,4
Energieeffizienzklasse	Α
Herkömmlicher Energieverbrauch (kW/h)	0,70
Energieverbrauch bei erzwungener Konvektion (kW/h)	1,10
Grillleistung	2100
Standby-Verbrauch (W)	0,8
Standby-Verbrauch im angeschlossenen Modus (W)	
Garraumvolumen (I)	73
Abmessungen des Garraums HxBxT (mm)	382 x 474 x 405
Garraummaterial	Emailliert
Türbeleuchtung	Ja



Produkt-Highlights

Al Talent Wählen Sie eines der Gerichte aus, und der Backofen ermittelt die Garparameter. Genauer gesagt fragt er Sie nach der Größe oder dem Gewicht Ihres Gerichts und erweist sich damit als echter Experte, der Sie bei Ihren kulinarischen Kreationen begleitet.

TFT-Bildschirm Smart Navigation Die Benutzeroberfläche verfügt über einen großen, hochauflösenden 4,3-Zoll-TFT-Bildschirm mit innovativen Funktionen. Hochwertige Fotos präsentieren vordefinierte Gerichte und Rezepte im Automatikmodus mit überraschendem und einzigartigem Realismus.

De Dietrich

Backofen Ref.: DOP4741B

ınzahl der Kochfunktionen	16
ochprogramm 1	Kombinierte Hitze
ochprogramm 2	Umluft (Fan)
ochprogramm 3	Konventionell
ochprogramm 4	Eco
ochprogramm 5	Umluftgrill
ochprogramm 6	Unter+ lüfter
ochprogramm 7	Variabler Grill
ochprogramm 8	Warmhalten
ochprogramm9	Auftauen
ochprogramm 10	Teig gehen lassen
ochprogramm 11	Trocknen
ochprogramm 12	Schabbat
ochprogramm 13	Kulinarischer Leitfaden
ochprogramm 14	Niedertemperaturgaren
ochprogramm 15	Französische Desserts
ochprogramm 16	Rezepte aus aller Welt
ochprogramm 17	PyroExpress (59 Min.)
ochprogramm 18	Pyrolyse Auto
ochprogramm 19	Pyrolyse 2H
ochprogramm 20	
ochprogramm 21	
ochprogramm 22	
ochprogramm 23	
ochprogramm 24	
ochprogramm 25	
ochprogramm 26	

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG	
Art der Seitengitter	6-stufiger Chromdraht
Anzahl der Teleskop-Seitengitter	1
Teleskop-Gitter	Teilweise verschiebbares System
Anzahl der Roste	4
Art der Roste	2 flache Sicherheit-Gitter; 2 Halbgitter
Anzahl der Platten und Bleche	1
Art der Platten und Bleche	1 Schale 45 mm
B11-0	A1-7-

SICHERHEIT	
Art der Sicherheitsvorrichtungen	Zugriff auf Schloss-Befehl
Art der Tür	Kaltes Türblatt

INSTALLATION	
Max. elektrische Leistung in kW	3,385
Sicherung (A)	16
Spannung (V)	220–240
Frequenz (Hz)	50/60
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	592 x 592 x 609
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	670 x 640 x 660
Einbaumaße HxBxT (mm)	585 x 560 x 550
Länge des Netzkabels (cm)	115
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	39,1
Bruttogewicht (kg)	40,4

HERSTELLUNG		
Herkunft	Frankreich	
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20	
Reparaturindex		