## De Dietrich


Backofen Ref.: DOP4756X



ALLGEMEINE	
Marke	DE DIETRICH
Handelsbezeichnung	DOP4756X
EAN-Code	3660767993563
Zollcode	85166080

Bauart	Eingebaut
Energieart	Elektrisch
Kochmodus	Multifunktion +
Art der Garraumreinigung	Pyrolyse
Farbe	Stellar Steel
Name des Programmierers	Farbe-TFT-Bildschirm
Anzahl der Drehknöpfe	1
Art der Innentür	Vollglas-Schiebetür
Türöffnung	Herunterklappbar, Soft-Close
Volumen des Wassertanks (I)	

VERBINDUNG	
Verbindungsfähigkeit	Ja
Verbindungstyp	Wi-Fi
Eigenschaften	





## **Produkt-Highlights**

Al Talent Sensor Dank des Al Talent Sensors steuert der Backofen automatisch die Garzeit, den Kochmodus und die Temperatur auf Grundlage der vom Sensor ermittelten Feuchtigkeit der Speise.

Auto-Modus für 150 Gerichte Der Auto-Modus kann den Backofen steuern und bis zu 150 Gerichte für das automatische Garen programmieren. Er ist intuitiv und stellt alle Parameter je nach Typ des Gerichts automatisch ein.

**Auto-Niedertemperatur** Diese exklusive Auto-Funktion gart Fleisch, Geflügel, Fisch, Gratins oder Joghurtgerichte gleichmäßig. Regelmäßig und schonend. Dieses perfekt beherrschte Garverfahren sorgt für saftige Gerichte mit unvergleichlicher Zartheit.

## **De Dietrich**

## Backofen Ref.: DOP4756X

Anzahl der Kochfunktionen	17
Kochprogramm 1	Kombinierte Hitze
Kochprogramm 2	Umluft (Fan)
Kochprogramm 3	Konventionell
Kochprogramm 4	Eco
Kochprogramm 5	Umluftgrill
Kochprogramm 6	Unter+ lüfter
Kochprogramm 7	Variabler Grill
Kochprogramm 8	Air Fry
Kochprogramm 9	Warmhalten
Kochprogramm 10	Auftauen
Kochprogramm 11	Teig gehen lassen
Kochprogramm 12	Trocknen
Kochprogramm 13	
Kochprogramm 14	Chef
Kochprogramm 15	Kulinarischer Leitfaden
Kochprogramm 16	Niedertemperaturgaren
Kochprogramm 17	Französische Desserts
Kochprogramm 18	Rezepte aus aller Welt
Kochprogramm 19	Pyro Express-+ Pyro Auto-+ Pyro 2H
Kochprogramm 20	
Kochprogramm 21	
Kochprogramm 22	
Kochprogramm 23	
Kochprogramm 24	
Kochprogramm 25	
Kochprogramm 26	

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG	
Art der Seitengitter	6-stufiger Chromdraht
Anzahl der Teleskop-Seitengitter	1
Teleskop-Gitter	Schiebesystem insgesamt
Anzahl der Roste	4
Art der Roste	2 flache Sicherheit-Gitter; 2 Halbgitter
Anzahl der Platten und Bleche	3
Art der Platten und Bleche	1 Schale 45 mm; perforierte Schale Tablett 20 mm; 1 Schale 8 mm
Bratspieß	Nein

SICHERHEIT	
Art der Sicherheitsvorrichtungen	Zugriff auf Schloss-Befehl
Art der Tür	Kaltes Türblatt

INSTALLATION	
Max. elektrische Leistung in kW	3,385
Sicherung (A)	16
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	592 x 592 x 609
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	670 x 640 x 660
Einbaumaße HxBxT (mm)	585 x 560 x 550
Länge des Netzkabels (cm)	115
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	39,1
Bruttogewicht (kg)	40,4

HERSTELLUNG	
Herkunft	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	