

De Dietrich

Induktionskochfeld mit integrierter Haube

Ref.: DPH4840BT



Produkt-Highlights

AI Talent Probe Das Kochfeld programmiert automatisch die Leistung und Garzeit entsprechend der ausgewählten Speise (aus 84 Optionen). Es empfiehlt die am besten geeignete Kochzone und das beste Kochgeschirr, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

LCD-BILDSCHIRM Entdecken Sie einen neuen ergonomischen und intuitiven Bildschirm für perfekte Lesbarkeit. Über die Textanzeige können Sie navigieren und auf weitere Funktionen zugreifen (einschließlich des Kochführers, der Koch- und Blanchierfunktionen).

SONDE Dank der angeschlossenen Sonde können Sie mit dem Kochfeld einen Temperatursollwert programmieren und auf 10 intelligente Sous-vide-Rezepte sowie 7 Kochfunktionen zum Schmelzen, Sous-vide-Garen, Aufwärmen, Köcheln, Kochen, Braten und Anbraten zugreifen.

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPH4840BT
EAN-Code	3660767994874
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN HOB

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Entlüftungshaube
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	80
Energieart	Elektrisch
Farbe	Unendliches Schwarz
Oberfläche	
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronischer Typ	Weißer LCD-Bildschirm
Typ des Timers	Elektronisch 99 min
Funktionen	Automatische Pfannenerkennung; Boost; Clean Lock; Recall; Grill/Plancha; Boost; ICS
Automatische Rezepte	
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	Ja
Sondenfunktionen	Anbraten;Erhitzen;Expertenmodus;Braten;Schmelzen;Langsamgaren;Vakuumieren;Kochen
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	Grill

EIGENSCHAFTEN HAUBEN

Steuerungstyp	Elektronische Touch-Bedienelemente
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen	4
Filter-Sättigungsanzeige	Ja
Lieferung in	Umluft
Anzahl der Fettfilter	2
Material der Fettfilter	Handwaschbares Aluminium
Mitgeliefertes Zubehör – Haube	Aktivkohlefilter
Referenz des Aktivkohlefilters	AKF55
Referenz des Recycling-Kits	
Optionales Zubehör – Hpod	
Rückschlagventil	Nein

De Dietrich

Induktionskochfeld mit integrierter Haube

Ref.: DPH4840BT

KONNEKTIVITÄT	
Konnektivität	Nein
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des Kochbuchs	

LEISTUNG KOCHFELD						
	Kochzone A	Kochzone B	Kochzone C	Kochzone D	Kochzone E	Kochzone F
Anzahl der Kochzonen	4					
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Horizone)					
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links; Vorne rechts; Hinten rechts					
Abmessungen des Heizelements (mm)	230 x 200					
Max. Leistung des Heizelements in W	2800					
Anzahl der Positionen/Kochzonen	20					
Timer	Ja					
Direkter Zugriff	Hoch;Boost;Niedrig					
Elektrischer Energieverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg						

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	2
Flexible Zone 1	2 HoriZoneTech – 3800 W – links; rechts – 230 x 400 mm
Flexible Zone 2	

LEISTUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE	
Jährlicher Energieverbrauch (kW/Jahr)	29
Energieeffizienzklasse	A
Abluftvolumenstrom (m3h) Geschwindigkeit min.	350
Abluftstrom (m3h) Geschwindigkeit max.	500
Abluftstrom (m3h) Boost	680
Umluftvolumenstrom (m3h) Geschwindigkeit min.	352
Umluftdurchsatz (m3h) speedmax	498
Umluftvolumen (m3h) Boost	662
Abluftgeräusch (dB) bei minimaler Drehzahl	54
Abgasgeräuschemission (dB) bei maximaler Drehzahl	58
Ausstoßgeräuschemission (dB) Boost	64
Geräuschemission beim Recycling (dB) bei minimaler Geschwindigkeit	55
Recycling Geräuschemission (dB) Geschwindigkeit max.	62
Recycling-Geräuschemission (dB) Boost	66
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Effizienzklasse des Schmierstofffilters	C

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	1 LED / Brenner

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	Ja
Gesamtstromverbrauch (EC)	180,2
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	60 x 800 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	460 x 942 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	14,2
Bruttogewicht (kg)	15,1

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15
Reparaturindex	