

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4400B



Produkt-Highlights

Kochen Die Kochfunktion, mit der Sie ab 0,5 l Wasser ohne Überkochen und ohne Zeit- oder Leistungseinstellungen kochen können. Sie müssen lediglich die Wassermenge einstellen und bestätigen.

Intelligente Funktionen Ihr Tisch ist mit cleveren Funktionen wie ICS ausgestattet, um sofort die am besten geeignete Kochzone zu identifizieren, und mit einer Zeitanzeige, die auf der Tastatur die seit der letzten Leistungsanpassung einer Zone verstrichene Zeit anzeigt.

Rückruf Die Timer- und Leistungseinstellungen werden gespeichert, sodass Sie sie nach einer unerwarteten Unterbrechung der Kochzone wiederfinden können.

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI4400B
EAN-Code	3660767994706
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	65
Energieart	Elektrisch
Farbe	Schwarz
Oberfläche	R2 abgerundete Kanten
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronischer Typ	Rote LED
Typ des Timers	Elektronisch 99 min

KONNEKTIVITÄT

Konnektivität	Nein
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des kulinarischen Leitfadens	

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4400B

LEISTUNG						
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (kreisförmig)	Induktion (kreisförmig)	Induktion (rund)			
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm)	180	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	2800	2000	3100			
Anzahl der Position(en) / Kochzone(n)	15	15	15			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg	172	180,8	171,9			

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	Nein
Flexible Zone 1	
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Kochen;Boost;Reinigungssperre;Automatische Topferkennung;Verstrichene Zeit;ICS;Abruf;Schalter;Sperre
Automatische Rezepte	
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	Nein
Sondenfunktionen	
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blink 0 im Display

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	Ja
Gesamtstromverbrauch (EC)	174,2
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	60 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	11,00
Bruttogewicht (kg)	11,5

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	