De Dietrich

Induktionskochfeld





Ref.: DPI4411B

Produkt-Highlights

HoriZone Als Ergebnis einer revolutionären Technologie ist dieser flexible Kochbereich mit einer Größe von 40 x 23 cm der vielseitigste Kochbereich auf dem Markt, der für alle Arten von Kochgeschirr geeignet ist: breite, ovale, rechteckige Pfannen ...

Kochen Die Kochfunktion kann ab 0,5 I ohne Überlaufen und ohne Zeit- oder Leistungseinstellungen kochen. Sie müssen lediglich die Wassermenge einstellen und bestätigen.

Intelligente Funktionen Ihr Tisch ist mit intelligenten Funktionen wie ICS ausgestattet, um sofort die am besten geeignete Kochstelle zu identifizieren, und mit einer Zeitanzeige, die auf der Tastatur die seit der letzten Leistungsanpassung einer Zone verstrichene Zeit anzeigt.

ALLGEMEINES	
Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI4411B
EAN-Code	3660767994720
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN	
Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	65
Energieart	Elektrisch
Farbe	Schwarz
Oberfläche	R2 abgerundete Kanten
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronischer Typ	Rote LED
Typ des Timers	Elektronisch 99 min

Nein

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4411B

LEISTUNG						
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Horizone)	Induktion (kreisförmig)	Induktion (kreisförmig)			
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm	230 x 200	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	2800	2400	3700			
Anzahl der Positionen / Kochzone	20	20	20			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg		175,1	170,2			

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	1
Flexible Zone 1	1 HoriZoneTech – 3700 W – links – 230 x 400 mm
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHO	ÖR
Funktionen	Kochen;Boost;Reinigungssperre;Automatisch e Topferkennung;ICS;Abruf;Schalter;Sperre;Verstr ichene Zeit
Automatische Rezepte	
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	Nein
Sondenfunktionen	
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blinkende 0 im Display

INSTALLATION		
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4	
Sicherung (A)	32	
Spannung (V)	220-240	
Frequenz (Hz)	50/60	
Dreiphasiger Anschluss	Ja	
Gesamtstromverbrauch (EC)	175,2	
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5	
Abmessungen des Produkts ohne Verpackung HxBxT (mm)	60 x 650 x 515	
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600	
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490	
Länge des Netzkabels (cm)	130	
Steckertyp	Ohne	
Nettogewicht (kg)	11,5	
Bruttogewicht (kg)	12,0	

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	