

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4420H



Produkt-Highlights

CULINARY GUIDE AI Das Kochfeld programmiert automatisch die Leistung und Garzeit entsprechend der ausgewählten Speise (aus 74 Optionen). Es empfiehlt die am besten geeignete Kochzone und das passende Kochgeschirr, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

LCD-BILDSCHIRM Entdecken Sie einen neuen ergonomischen und intuitiven Bildschirm für perfekte Lesbarkeit. Über die Textanzeige können Sie navigieren und auf weitere Funktionen zugreifen (einschließlich des Kochleitfadens, der Koch- und Blanchierfunktionen).

LEISTUNGSMANAGEMENT Dank neuer Elektronik ist es möglich, die maximale Leistung des Kochfelds zu begrenzen, wodurch eine optimierte Nutzung und Leistung unabhängig von Ihrer Elektroinstallation gewährleistet ist.

ALLGEMEINES	
Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI4420H
EAN-Code	3660767994331
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN	
Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	65
Energieart	Elektrisch
Farbe	Traditionelles Schwarz und Kupfer
Oberfläche	
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronischer Typ	Weißer LCD-Bildschirm
Typ des Timers	Elektronisch 99 min

VERBINDUNG	
Konnektivität	Nein
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des kulinarischen Leitfadens	

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4420H

LEISTUNG						
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (kreisförmig)	Induktion (kreisförmig)	Induktion (rund)			
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm)	180	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	2800	2400	3700			
Anzahl der Positionen / Kochzone(n)	20	20	20			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg	169,2	182,5	170,2			

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	Nein
Flexible Zone 1	
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Blanchieren;Kochen;Boost;Sperre reinigen;Automatische Pfannenerkennung;Verstrichene Zeit;CS;Energieverwaltung;Abrufen;Umschalten;Sperren
Automatische Rezepte	74
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	Nein
Sondenfunktionen	
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blinkende 0 im Display

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	Ja
Gesamtstromverbrauch (EC)	172,8
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	60 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	10,5
Bruttogewicht (kg)	11,0

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	