De Dietrich

Induktionskochfeld





Ref.: DPI4430H

Produkt-Highlights

LCD-BILDSCHIRM Entdecken Sie einen neuen ergonomischen und intuitiven Bildschirm für perfekte Lesbarkeit. Über die Textanzeige können Sie navigieren und auf weitere Funktionen zugreifen (einschließlich des Kochführers, der Koch- und Blanchierfunktionen).

LEISTUNGSMANAGEMENT Dank neuer Elektronik ist es möglich, die maximale Leistung des Kochfelds zu begrenzen, wodurch eine optimierte Nutzung und Leistung unabhängig von Ihrer Elektroinstallation gewährleistet ist.

KOCHASSISTENT KI Das Kochfeld programmiert automatisch die Leistung und Garzeit entsprechend dem ausgewählten Lebensmittel (aus 74 Optionen). Es empfiehlt die am besten geeignete Kochzone und das am besten geeignete Kochgeschirr, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

ALLGEMEINES		
Marke	DE DIETRICH	
Handelscode	DPI4430H	
EAN-Code	3660767994584	
Zollcode	85166050	







De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4430H

LEISTUNG						
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Horizone)	Induktion (kreisförmig)	Induktion (kreisförmig)			
Position des Heizelements	Vorne links; hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm	230 x 200	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	2800	2400	3700			
Anzahl der Positionen / Kochzone(n)	20	20	20			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg		175,1	170,2			

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	1
Flexible Zone 1	1 HoriZoneTech – 3700 W – links – 230 x 400 mm
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Blanchieren;Kochen;Boost;Reinigungssperr e;Automatische Topferkennung;Grillen;ICS;Energieverwaltu ng;Abruf;Schalter;Sperre;Verstrichene Zeit
Automatische Rezepte	74
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	Nein
Sondenfunktionen	
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	Grill

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blinkende 0 im Display

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	Ja
Gesamtstromverbrauch (EC)	175,2
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des Produkts ohne Verpackung HxBxT (mm)	60 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	11,5
Bruttogewicht (kg)	12,0

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	