

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4431XT



Produkt-Highlights

AI Talent Probe Das Kochfeld programmiert automatisch die Leistung und Garzeit entsprechend der ausgewählten Speise (aus 84 Optionen). Es empfiehlt die am besten geeignete Kochzone und das passende Kochgeschirr, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

LCD-BILDSCHIRM Entdecken Sie einen neuen ergonomischen und intuitiven Bildschirm für perfekte Lesbarkeit. Über die Textanzeige können Sie navigieren und auf weitere Funktionen zugreifen (einschließlich des Kochführers, der Koch- und Blanchierfunktionen).

SONDE Dank der angeschlossenen Sonde können Sie mit dem Kochfeld einen Temperatursollwert programmieren und auf 10 intelligente Sous-vide-Rezepte sowie 7 Kochfunktionen zum Schmelzen, Sous-vide-Garen, Aufwärmen, Köcheln, Kochen, Braten und Anbraten zugreifen.

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI4431XT
EAN-Code	3660767994638
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	65
Energieart	Elektrisch
Farbe	Sternenstahl
Oberfläche	
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronischer Typ	Weißer LCD-Bildschirm
Typ des Timers	Elektronisch 99 min

VERBINDUNG

Konnektivität	Nein
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des kulinarischen Leitfadens	

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI4431XT

LEISTUNG						
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Horizonte)	Induktion (kreisförmig)	Induktion (kreisförmig)			
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm)	230 x 200	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	2800	2400	3700			
Anzahl der Positionen / Kochzone(n)	20	20	20			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg		175,1	170,2			

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	1
Flexible Zone 1	1 HoriZoneTech – 4600 W – links – 230 x 400 mm
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	AutoLink;Blanchieren;Kochen;Boost ;Reinigungssperre;Vakuulgaren;Automatische Topferkennung;Verstrichene Zeit;Grillen;ICS;Energieverwaltung;Abruf;Schalter;Sperre
Automatische Rezepte	84
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	Ja
Sondenfunktionen	Anbraten;Erhitzen;Expertenmodus;Braten;Schmelzen;Langsam garen;Vakuummieren;Kochen
Mitgeliefertes Zubehör	Versiegeln
Optionales Zubehör	Grill

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blinkende 0 im Display

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	Nein
Gesamtstromverbrauch (EC)	175
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des Produkts ohne Verpackung HxBxT (mm)	60 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	11,5
Bruttogewicht (kg)	12,0

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	