

De Dietrich

Gas-Elektro-Kochfelder

Ref.: DPI7602BM



ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelsgesetzbuch	DPI7602BM
EAN-Code	3660767962200
Zollcode	85166050

MERKMALE

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Mischgas / Induktion
Oberflächenmaterial	Glaskeramik
Farbe	Schwarz
Oberfläche	
Breite (cm)	65
Energieart	<Leerer UK-Wert>
Standardmäßige Gasart	Erdgas 20 mbar
Alternative Gasart	Butan/Propan
Mitgelieferte Injektoren	Injektoren G30/29 mbar; Injektoren G30/37 mbar
Anzahl der Zonen	4
Anzahl der Gasbrenner	2
Flexible Zone	Nein
Bedienung	Berührungsempfindliche Tasten; Drehknöpfe
Elektronischer Typ	
Typ des Timers	Elektronisch 99 min
Farben der Bedienelemente	Schwarz/Silber
Zündsystem	Integriert
Art der Stützroste	Einzelbrenner
Anzahl der Gitter	2
Gittermaterial	Gusseisen
Anschlussmöglichkeiten	Nein

Produkt-Highlights

Design Seit mehr als zwei Jahrzehnten widmet sich Dietrich der Perfektionierung ihrer Induktionstechnologie und verwandelt kulinarische Experimente in eine Kunstform, indem sie die reichhaltigsten und vollkommensten Induktionsherde, die je entwickelt wurden.

Genauigkeit (Induktion) Jede Kochzone verfügt über 15 Leistungsstufen, die eine sehr präzise Temperatureinstellung ermöglichen. Außerdem verfügt sie über 4 Voreinstellungen, darunter einen Booster. 3 programmierbare Voreinstellungen (4-8-15) ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf die gewünschten Leistungsstufen.

Sicherheit Höchste Anforderungen an die Sicherheit. Das Kochfeld verfügt über 10 Sicherheitsvorrichtungen, die Ihnen unter allen Umständen ein sorgenfreies Kochen ermöglichen.

De Dietrich

Gas-Elektro-Kochfelder

Ref.: DPI7602BM

LEISTUNG				
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D
Anzahl der Kochzonen	1	1	1	1
Art des Heizelements	Induktion (kreisförmig)	Induktion (rund)	Gas (sehr schnell)	Gas (Halbschnell)
Position des Heizelements	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
Material der Brennerkappe			Schwarz satiniert emailliert	Schwarz satiniert emailliert ste
Abmessungen des Heizelements (mm)	160	210	106	72
Max. Leistung des Heizelements in W	2000	3000	3100	1500
Energieeffizienz des Gasbrenners (EE)				
Anzahl der Positionen/Kochzonen	15	15		
Timer	Ja	Ja	Nein	Nein
Direkter Zugang				
Elektrischer Energieverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg	182,3	170,3	65,5	57,9

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Sauberes Schloss; Verstrichene Zeit
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung; Einbausatz
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung 10 Sicherheiten
Gassicherheitsvorrichtung	Thermoelement
Betriebsanzeige	

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Kochfelds (kW)	3,2
Maximale Gasleistungsaufnahme des Kochfelds (kW)	4,6
Sicherung (A)	16
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Dreiphasiger Anschluss	
Gesamtstromverbrauch (EC)	176,6
Standby-Verbrauch (W)	< 1 Wh
Abmessungen des Produkts ohne Verpackung HxBxT (mm)	108 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	170 x 860 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560X490
Länge des Netzkabels (cm)	120
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	12
Bruttogewicht (kg)	13,1

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	