

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI7654B



Produkt-Highlights

Genauigkeit Wenn die Zeit knapp ist, sind Funktionalität und Präzision gefragt! Kochen, 4 Direktzugriffe, Timer, Boost... sind Funktionen, mit denen Sie das Kochen effizient programmieren können.

HoriZone Als Ergebnis einer revolutionären Technologie ist dieser flexible Kochbereich von 40 x 23 cm der vielseitigste Kochbereich auf dem Markt, der für alle Arten von Kochgeschirr geeignet ist: breit, oval, rechteckig...

Intelligente Funktionen Ihr Kochfeld ist mit intelligenten Funktionen wie ICS ausgestattet, um sofort zu erkennen, welche Zone ist am besten geeignet. Die verstrichene Zeit gibt die Kochdauer seit der letzten Leistungsregulierung an.

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI7654B
EAN-Code	3660767962248
Zollcode	85166050

EIGENSCHAFTEN

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	65
Energieart	Elektrisch
Farbe	Schwarz
Oberfläche	R2 abgerundete Kanten
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronischer Typ	De Dietrich
Typ der Zeitschaltuhr	Elektronisch 99 min

KONNEKTIVITÄT

Konnektivität	Nein
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des kulinarischen Leitfadens	

LEISTUNG

	Kochzone A	Kochzone B	Kochzone C	Kochzone D	Kochzone E	Kochzone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Horizone)	Induktion (kreisförmig)	Induktion (kreisförmig)			
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm)	230 x 200	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	2800	2400	3700			
Anzahl der Positionen / Kochzone	20	20	20			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg		175,1	170,2			

Induktionskochfeld

Ref.: DPI7654B

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	1
Flexible Zone 1	1 HoriZoneTech – 3700 W – links – 230 x 400 mm
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Kochen; ICS; Verstrichene Zeit; Abrufen; Umschalten; Automatische Topferkennung; Boost
Automatische Rezepte	
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	
Sondenfunktionen	
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blinkende 0 im Display

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	Ja
Gesamtstromverbrauch (EC)	175,2
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des Produkts ohne Verpackung HxBxT (mm)	60 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	11,5
Bruttogewicht (kg)	12,0

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	