

Induktionskochfeld

Ref.: DPI7682X



Produkt-Highlights

Tastatur Die schönsten kulinarischen Kreationen gelingen mit der numerischen Tastatur, mit der Sie ganz einfach die Leistung von 1 bis 20 auswählen können. Die weiße LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für unendliche Präzision und optimale Lesbarkeit.

Intelligente Funktionen Ihr Tisch ist mit cleveren Funktionen wie ICS ausgestattet, um sofort die am besten geeignete Kochzone zu identifizieren, und Elapsed Time, die auf der Tastatur die Zeit anzeigt, die seit der letzten Einstellung der Leistung einer Zone verstrichen ist.

Duozone Zwei Kochzonen sind zu einer größeren Zone zusammengefügt. Mit einer Fläche von 38 x 18 cm bietet diese Zone Platz für eine große Pfanne.

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI7682X
EAN-Code	3660767962293
Zollcode	85166050

MERKMALE

Bauart	Einbau
Kochfeldtyp	Induktion
Obermaterial	Glaskeramik
Breite (cm)	65
Energieart	Elektrisch
Farbe	Schwarz
Oberfläche	R2 abgerundete Kanten; gebürstete Edelstahl Oberfläche auf Anschlussleiste
Anzahl der Zonen	4
Steuerungstyp	Berührungsempfindliche Tasten
Elektronisch	De Dietrich
Typ der Zeitschaltuhr	Elektronisch 99 min

KONNEKTIVITÄT

Konnektivität	
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des Kochleitfadens	

De Dietrich

Induktionskochfeld

Ref.: DPI7682X

LEISTUNG						
	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	2	1	1			
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Duozone)	Induktion (rund)	Induktion (kreisförmig)			
Position des Heizelements	Vorne links; hinten links	Vorne rechts	Hinten rechts			
Abmessungen des Heizelements (mm)	180 x 185	160	230			
Max. Leistung des Heizelements in W	3700	2400	3700			
Anzahl der Positionen/Kochzonen	20	20	20			
Timer	Ja	Ja	Ja			
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost			
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg		175,1	170,2			

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	1
Flexible Zone 1	1 DuoZone – 3700 W – links – 180 x 370 mm
Flexible Zone 2	
Flexible Zone 3	
Flexible Zone 4	

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR	
Funktionen	Kochen; ICS; Verstrichene Zeit; Abrufen; Umschalten; Automatische Topferkennung; Boost
Automatische Rezepte	
Schritt-für-Schritt-Rezepte	
Sonde (mit Halterung)	
Sondenfunktionen	
Mitgeliefertes Zubehör	Dichtung
Optionales Zubehör	

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	Blinkende 0 im Display

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Kochfelds (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	
Gesamtstromverbrauch (EC)	176,5
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	60 x 650 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	140 x 750 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	560 x 490
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	11,5
Bruttogewicht (kg)	12,2

HERSTELLUNG	
Herkunftsland	Frankreich
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	20
Reparaturindex	