De Dietrich

Induktionskochfeld





Produkt-Highlights

HoriZone Als Ergebnis einer revolutionären Technologie ist dieser flexible Kochbereich von 40 x 23 cm der vielseitigste Kochbereich auf dem Markt, der für alle Arten von Kochgeschirr geeignet ist: breit, oval, rechteckig ...

Ref.: DPI7688XT

Perfect Sensor Perfect Sensor: Dank seiner angeschlossenen Sonde zeigt das Kochfeld in Echtzeit und auf das Grad genau die in Ihrem Gericht gemessene Temperatur an.

Perfekte Sensorfunktionen Das Perfect Sensor-Kochfeld verfügt über einen Chef-Modus zum Programmieren eines Temperatursollwerts und 5 Kochfunktionen zum Schmelzen, Vakuumgaren, Aufwärmen, Köcheln und Kochen.

| ALLGEMEINES | | |
|-------------|---------------|--|
| Marke | DE DIETRICH | |
| Handelscode | DPI7688XT | |
| EAN-Code | 3660767975965 | |
| Zollcode | 85166050 | |

| EIGENSCHAFTEN | |
|-----------------------|--|
| Bauart | Einbau |
| Kochfeldtyp | Induktion |
| Obermaterial | Glaskeramik |
| Breite (cm) | 65 |
| Energieart | Elektrisch |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Gebürstete Edelstahloberfläche auf Anschlussleiste |
| Anzahl der Zonen | 4 |
| Steuerungstyp | Berührungsempfindliche Tasten |
| Elektronisch | De Dietrich |
| Typ der Zeitschaltuhr | Elektronisch 99 min |

| VERBINDUNG | |
|---|------|
| Konnektivität | Nein |
| Verbindungstyp | |
| Funktionen | |
| Funktionen des kulinarischen Leitfadens | |

De Dietrich

Induktionskochfeld

| | Cooking zone A | Cooking zone B | Cooking zone C | Cooking zone D | Cooking zone E | Cooking zone F |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl der Kochzonen | 4 | | | | | |
| Art des Heizelements | Induktion (Demi- Horizone) | | | | | |
| Position des Heizelements | Vorne links; Hinten links; Vorne rechts; Hinten rechts | | | | | |
| Abmessungen des Heizelements (mm | 230 x 200 | | | | | |
| Max. Leistung des Heizelements in W | 2800 | | | | | |
| Anzahl der Positionen/Kochzonen | 20 | | | | | |
| Timer | Ja | | | | | |
| Direkter Zugriff | <fr-wert nicht gefunden></fr-wert | | | | | |
| Elektrischer Energieverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg | | | | | | |

| FLEXIBLE ZONEN | |
|-----------------|---|
| Flexible Zone | 2 |
| Flexible Zone 1 | 2 HoriZoneTech – 3700 W – links; rechts – 230 x 400 mm |
| Flexible Zone 2 | |
| Flexible Zone 3 | |
| Flexible Zone 4 | |

| Funktionen | Automatische |
|-----------------------------|-----------------------------|
| runktionen | |
| | Pfannenerkennung; |
| | Boost; Clean Lock; Recall |
| Automatische Rezepte | |
| Schritt-für-Schritt-Rezepte | |
| Sonde (mit Halterung) | Ja |
| Sondenfunktionen | Aufheizen; Expertenmodus; |
| | Schmelzen; Langsames Garen; |
| | Vakuumieren: Kochen |
| | vakuulilleleli, kocileli |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Optionales Zubehör | |

| SICHERHEIT | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sicherheitseinrichtungen | Packung mit 10 Wertpapieren |
| Betriebsanzeige | Blinkt 0 im Display |

| INSTALLATION | |
|---|-----------------|
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme der Kochstelle (kW) | 7,4 |
| Sicherung (A) | 32 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Dreiphasiger Anschluss | Ja |
| Gesamtstromverbrauch (EC) | 180,2 |
| Standby-Verbrauch (W) | < 0,5 |
| Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm) | 60 x 650 x 515 |
| Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm) | 140 x 750 x 600 |
| Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm) | 560 x 490 |
| Länge des Netzkabels (cm) | 130 |
| Steckertyp | Ohne |
| Nettogewicht (kg) | 11,70 |
| Bruttogewicht (kg) | 12,5 |

Ref.: DPI7688XT

| HERSTELLUNG | |
|--|------------|
| Herkunftsland | Frankreich |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre) | 20 |
| Reparaturindex | |