De Dietrich

Induktionskochfeld mit integrierter Haube

Ref.: DPI7888BH





Bauart Einbau Kochfeldtyp Beheiztes Kochfeld Obermaterial Glaskeramik Breite (cm) Energieart Elektrisch Farbe Schwarz Oberfläche R2 abgerundete Kanten Anzahl der Zonen Berührungsempfindliche Tasten Steuerungstyp Elektronischer Typ Weiße LED Typ des Timers Elektronisch 99 min Funktionen Kochen:Verstrichene Zeit;Abruf;ICS;Schalter;Boost Automatische Rezepte Schritt-für-Schritt-Rezepte Sonde (mit Halterung) Nein Sondenfunktionen Mitgeliefertes Zubehör Dichtung Optionales Zubehör

Produkt-Highlights

Induktionskochfeld mit integrierter Haube Absaugen und Kochen im Einklang. Ein elegantes Design, bei dem die Dunstabzugshaube in das Kochfeld integriert und durch ein ästhetisches Gusseisengitter verdeckt ist. Der unsichtbare und geräuschlose A++-Motor bietet eine unvergleichliche Saugleistung.

HoriZone Als Ergebnis einer revolutionären Technologie ist dieser flexible Kochbereich mit einer Größe von 40 x 23 cm der vielseitigste Kochbereich auf dem Markt, der für alle Arten von Kochgeschirr geeignet ist: breite, ovale, rechteckige Pfannen ...

Gargenauigkeit Jede Kochzone bietet 19 Kochpositionen+ t ein Booster, der eine präzise Leistungseinstellung ermöglicht. Außerdem stehen 4 Direktzugriffe (Warmhalten, Köcheln, Anbraten und Booster) zur Verfügung.

ALLGEMEINES	
Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DPI7888BH
EAN-Code	3660767982109
Zollcode	85166050

MERKMALE DUNSTABZUGSHAUB	E
Steuerungstyp	Elektronische Touch- Bedienelemente
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen	4
Filter-Sättigungsanzeige	Ja
Lieferung in	Umluft
Anzahl der Fettfilter	2
Material der Fettfilter	Handwaschbares Aluminium
Mitgeliefertes Zubehör – Haube	Aktivkohlefilter
Referenz des Aktivkohlefilters	AK7888AE1
Referenz des Recycling-Kits	
Optionales Zubehör – Hpod	
Rückschlagventil	Nein

KONNEKTIVITÄT	
Konnektivität	Nein
Verbindungstyp	
Funktionen	
Funktionen des kulinarischen Leitfadens	

De Dietrich

Induktionskochfeld mit integrierter Haube

D - 4		70	\sim		
KOI)PI	$/\times$	××	ĸ	н.
1761	 /		-	-	

	Cooking zone A	Cooking zone B	Cooking zone C	Cooking zone D	Cooking zone E	Cooking zone F
Anzahl der Kochzonen	4					
Art des Heizelements	Induktion (Demi-Horizone)					
Position des Heizelements	Vorne links; Hinten links; Vorne rechts; Hinten rechts					
Abmessungen des Heizelements (mm	230 x 200					
Max. Leistung des Heizelements in W	2800					
Anzahl der Positionen/Kochzonen	20					
Timer	Ja					
Direkter Zugriff	Warmhalten;Köcheln;Anbraten; Boost					
Stromverbrauch pro Zone (EC) Wh/kg						

FLEXIBLE ZONEN	
Flexible Zone	2
Flexible Zone 1	2 HoriZoneTech – 3800 W – links; rechts – 230 x 400 mm
Flexible Zone 2	

LEISTUNG	
Jährlicher Energieverbrauch (kW/Jahr)	29
Energieeffizienzklasse	Α
Abluftvolumenstrom (m3h) Geschwindigkeit min.	350
Abluftstrom (m3h) Geschwindigkeit max.	500
Abluftstrom (m3h) Boost	680
Umluftvolumenstrom (m³/h) speedmini	352
Umluftdurchsatz (m³/h) Geschwindigkeit max.	498
Umluftvolumen (m3h) Boost	662
Abluftgeräusch (dB) bei minimaler Drehzahl	54
Abgasgeräuschemission (dB) bei maximaler Drehzahl	58
Ausstoßgeräuschemission (dB) Boost	64
Geräuschemission beim Recycling (dB) bei minimaler Geschwindigkeit	55
Geräuschemission beim Recycling (dB) bei maximaler Geschwindigkeit	62
Recycling-Geräuschemission (dB) Boost	66
Fluiddynamische Effizienzklasse	Α
Effizienzklasse des Schmierstofffilters	С

SICHERHEIT	
Sicherheitsvorrichtungen	Packung mit 10 Sicherungen
Betriebsanzeige	1 LED / Brenner

INSTALLATION	
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Kochfelds (kW)	7,4
Sicherung (A)	32
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Dreiphasiger Anschluss	
Gesamtstromverbrauch (EC)	180,2
Standby-Verbrauch (W)	< 0,5
Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	60 x 800 x 515
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	460 x 942 x 600
Ausschnittmaße der Arbeitsplatte BxT (mm)	
Länge des Netzkabels (cm)	130
Steckertyp	Ohne
Nettogewicht (kg)	18,2
Bruttogewicht (kg)	20,7

HERSTELLUNG		
Herkunftsland	Frankreich	
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15	
Reparaturindex		