

De Dietrich

Geschirrspüler

Ref.: DV301044J



Produkt-Highlights

Automatische Türöffnung Am Ende des Trocknungszyklus öffnet eine spezielle Vorrichtung die Tür langsam und automatisch um einige Zentimeter, um eine perfekte Trocknung zu gewährleisten, wodurch bis zu 20 % Energie eingespart werden können.

ICS+ Intelligent Control System: Dank Sensoren passt dieses Programm während des gesamten Zyklus alle Waschparameter (Dauer, Wasser, Temperatur) an die Menge des Geschirrs und dessen Verschmutzungsgrad an. Das Ergebnis ist dann immer perfekt.

Startverzögerung Verzögern Sie den Spülgang für mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

ALLGEMEINES

Marke	DE DIETRICH
Handelscode	DV301044J
EAN-Code	3660767995826
Zollcode	84221100

MERKMALE

Bauart	Eingebaut
Anzahl der Bestecke	10
Motortyp	Standard
Material der Wanne	Edelstahl
Trocknungssystem	Natürliche Konvektion mit automatisch abschaltbarer Türöffnung
3-in-1-Funktion	Nein
Gehäusefarbe	
Türfarbe	Türverkleidung nicht vorgesehen
Farbe der Verkleidung	Edelstahl
Innenbeleuchtung	Nein
Konnektivität	Nein

LEISTUNG

Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch x 100 Zyklen (kW/h)	59
Programmdauer (min)	215
Wasserverbrauch (l/Zyklus)	8,5
Geräuschpegel (dB (A))	44
Klasse der Umgebungsgeräuschemissionen	B

PROGRAMMIERUNG

Elektronischer Typ	Ziffern
Art der Tasten	Berührungsempfindlich
Tastatursperre	Ja
Verzögerter Start (Std.)	24
Anzeige der verbleibenden Zeit (Std.)	Ja
Anzeige für das Ende des Zyklus	Spotlight-+ -Signalton
Anzahl der Programme	8
Programme	Intensiv; Eco; ICS+; 90 Min.; Schnell 30 Min.; Glas; Universal; Vorwäsche
Optionen	Halbe Beladung; Trocknen Plus; Boost; Express; Energiesparen
Anzahl der Waschtemperaturen	4
Temperaturen (°C)	40; 50; 55; 65
Salzanzeige	Ja
Anzeige für Klarspüler	Ja

Geschirrspüler

Ref.: DV301044J

INNENAUSSTATTUNG

Vertikal verstellbarer oberer Korb	Ja
Art des unteren Korbs	Modular
3. Korb	Nein
Besteckkorb	Ja
Ausstattung für oberen Korb	1 Tassenhalter; 1 Halter für Stielgläser+ -Tassen
Maximale Größe der Teller im unteren Korb (mm)	300
Maximale Größe des Tellers im oberen Korb (mm)	250

SICHERHEIT

Hydraulische Sicherheit	Überlaufschutz + Auslaufschutz + Aquablock
-------------------------	--

INSTALLATION

Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm)	815 x 448 x 550
Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm)	890 x 495 x 645
Bruttogewicht (kg)	38
Nettogewicht (kg)	35
Abnehmbare Oberseite	Nein
Höhe ohne Oberteil (mm)	
Verstellbare Füße	Ja
Hinterfüße von vorne verstellbar	Ja
Einbaumaße HxBxT (mm)	820 x 450 x 575
Einbau in der Höhe möglich	Ja
Türmontage	Standard
Maximales Gewicht, das von der Frontplatte des Geräts getragen werden kann (kg)	5
Maximale Leistung (W)	1930
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Sicherung (A)	10
Steckertyp	Europa
Warmwasser- und Kaltwasseranschluss	

HERSTELLUNG

Herkunftsland	China
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre)	15
Reparaturindex	9,3
Registrierungsnummer	1870323
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1870323

